

## Scheda materiale

SOLID Mineralsolid®

E' un materiale composito realizzato con 2/3 di idrati di alluminio, mescolati magistralmente con resine poliestere modificate con monomeri acrilici dalle alte prestazioni chimiche e meccaniche.

Tutto questo porta ad avere un materiale omogeneo e uniforme in tutto lo spessore, grazie anche all'attenta procedura di realizzazione industriale che può, per certi versi, definirsi ancora artigianale, data la scrupolosità impiegata e la minuziosa attenzione per i particolari.

Le principali caratteristiche di questo prodotto sono la compattezza, la resistenza agli agenti chimici e/o solventi e la resistenza al graffio; inoltre, data l'uniformità in tutto lo spessore, eventuali danneggiamenti possono essere facilmente rimossi utilizzando una spugnetta abrasiva e rinnovare così la superficie.

### PULIZIA ORDINARIA

Aloni d'acqua e di detersivi per uso personale:

Pulire con spugna e normali detersivi per la pulizia del bagno disponibili in commercio. Al termine risciacquare abbondantemente.

NOTA BENE: si consiglia di testare preventivamente la compatibilità del detersivo impiegato su di una zona nascosta di Solid onde evitare danneggiamenti.

### PULIZIA STRAORDINARIA

Macchie di cosmetici e detersivi per la casa:

Per eliminare depositi di calcare e rimuovere macchie persistenti (cosmetici, tinture,...), pulire con spugna e detersivo abrasivi (Cif, Vim...) con movimenti ampi e circolari fino alla rimozione del difetto.

	Pulizia semplice	Pulizia accurata	Riparazione
Aloni d'acqua	✓		
Sapone neutro	✓		
Collutorio	✓		
Shampoo	✓		
Bagno schiuma	✓		
Dentifricio	✓		
Gel per capelli	✓		
Crema viso	✓		
Candeggina	✓		
Acqua ossigenata	✓		
Ammoniaca (soluzione)	✓		
Viakal®	✓		
Macchie di calcare		✓	
Ombretto		✓	
Profumo		✓	
Solventi per unghie		✓	
Smalto per unghie		✓*	
Fondotinta		✓✓	
Rossetto		✓	✓
Mascara		✓✓	
Tintura per capelli		✓	✓
Brucciatura di sigarette		✓✓	
Propoli		✓	✓
Merbromina		✓✓	
Tintura di iodio		✓✓	✓

\* rimuovere prima il colore con solvente per unghie

Mobiltesino S.r.l.

C.da San Rustico 33  
63065 – Ripatransone (AP)  
info@mobiltlesino.it  
mobiltlesino.it

Commerciale – +39 0735.90155  
ufficiovendite@mobiltlesino.it  
Contabilità – +39 0735.90280  
amministrazione@mobiltlesino.it

P.IVA 00354690448 – SDI M5ITOJA  
R.E.A. AP n.83359 – M – 061699 AP  
Cap. Soc. € 78.000 Int. Vers.  
PEC mobiltlesino@pcert.it

## Scheda materiale

SOLID Mineralsolid®

In caso di danneggiamento del pezzo per eliminare graffi e piccole scheggiature, o nel caso di macchie persistenti, levigare con carta abrasiva P320. E' possibile inoltre, dopo svariati anni di utilizzo, rinnovare e rendere uniforme la superficie del Solid, usando la stessa carta abrasiva P320: sarà sufficiente levigare a mano la superficie con movimenti ampi e circolari ed avere una finitura omogenea.

Mobiltesino S.r.l.

C.da San Rustico 33  
63065 - Ripatransone (AP)  
info@mobiltesino.it  
mobiltesino.it

Commerciale - +39 0735.90155  
ufficiovendite@mobiltesino.it  
Contabilità - +39 0735.90280  
amministrazione@mobiltesino.it

P.IVA 00354690448 - SDI M5ITOJA  
R.E.A. AP n.83359 - M - 061699 AP  
Cap. Soc. € 78.000 Int. Vers.  
PEC mobiltesino@pcert.it