

## Scheda materiale

### ECOCEMENTO ECOMALTA®

È un materiale eco-compatibile innovativo, con il quale si può realizzare una superficie continua; risultato di un'accurata ricerca tecnologica, per pavimenti e rivestimenti, nel totale rispetto dell'ambiente: ignifuga, traspirante, ingeliva, resistente, flessibile, riciclabile, priva di cementi, di resine epossidiche e sostanze tossiche per l'uomo e l'ambiente. È mono-componente e pronta all'uso. Il veicolo del prodotto è l'acqua.

- Eco-compatibile
- Esente da: gesso, cemento e resine epossidiche
- Traspirante
- Non ingiallente
- Ottima flessibilità

Tutti i prodotti che compongono il ciclo di rivestimento sono stati comunicati e codificati all'I.S.S. come prodotti non tossici. Tutti i prodotti del sistema rientrano ampiamente nei limiti imposti dalla direttiva 2004/42/CE relativa ai VOC (Composti Organici Volatili).

I nostri cicli rispettano la direttiva CEE relativa all'IAQ (Indoor Air Quality):

- nessuno sviluppo di gas tossici per l'ambiente e per il sottosuolo;
- nessuno sviluppo di micro particelle pulvirulente;
- nessun livello di radioattività;
- nessun rilascio a formazione di umidità;
- ottima resistenza allo sporco;
- ripristinabile;
- non infiammabile;
- non presenta catalogazioni a rischio di tossicità.

Il sistema ECOCEMENTO è impermeabile all'acqua ma permeabile alle molecole del vapore, quindi mantiene in tutto il suo spessore e nella stratificazione una sua traspirabilità.

### MANUTENZIONE

Per una vera pulizia ECO, suggeriamo ACQUA CALDA (meglio se distillata perché non ha calcare) e aceto al 20-30-40% a seconda delle necessità, per non avere odori forti meglio utilizzare aceto di mele.

Si consigliano detergenti neutri non aggressivi alcalini.

Per disinfettare esistono in commercio detergenti specifici non aggressivi e comunque anche quelli più comuni vanno bene se allungati con acqua calda. Tali prodotti si potranno utilizzare con l'ausilio di panni in microfibra.

Si sconsiglia vivamente l'utilizzo di detergenti con solventi e acidi concentrati. Le superfici non devono essere trattate in alcun modo con: Alcool, Acetone, Solventi o similari e detergenti con microgranuli.

Per la manutenzione straordinaria e i ripristini, si dovrà intervenire **ESCLUSIVAMENTE** con personale specializzato.

Mobiltesino S.r.l.

C.da San Rustico 33  
63065 – Ripatransone (AP)  
info@mobiltlesino.it  
mobiltlesino.it

Commerciale – +39 0735.90155  
ufficiovendite@mobiltlesino.it  
Contabilità – +39 0735.90280  
amministrazione@mobiltlesino.it

P.IVA 00354690448 – SDI M5ITOJA  
R.E.A. AP n.83359 – M – 061699 AP  
Cap. Soc. € 78.000 Int. Vers.  
PEC mobiltlesino@pcert.it